



Staccato

LED-Hallenleuchten

Produktmerkmale

- Hohe Lichtausbeute bis zu 160 lm/W
- Ersatz für HID und Leuchtstoffröhren bis 400W
- Betriebstemperatur (°C) -40°C bis +60°C
- IP66 und IK10 Schutzart
- 1-10 V Dimmsteuerung in der gesamten Produktreihe
- Komfortable Installation mit Optionen für Hakenbefestigung, Wandmontage und hängende Montage
- Optionaler Diffuser zum Blendschutz
- Verlässliche Qualität, Fertigungskapazität und globale Logistik der seit 45 Jahren bestehenden Delta Group

Einsatzbereiche



Warenlager



Industrie



Transport



Fabrik


UNIQUE LIGHTS
PROFESSIONALS IN LED LIGHTING

 **DELTA**
Smarter. Greener. Together.

	HBDB85xx0E	HBDBD5xx0E	HBDBJ5xx0E	HBDBG5H00E	HBDBH5xx0E	HBDBL5xx0E	HBDBO5xx0E
Produkttyp	Industrieller Einsatzbereich						
Lichtstrom (lm)	12000	18100	24000	24000	26000	24000/30000	40000
Eingangsspannung (V)	AC 220 / 240 V						
Leistung (W)	85	125	195	150	170	200	260
Lichtausbeute (lm/W)	141	145	125	160	152	125/152	155
CRI (Ra)	80						
CCT (K)	5000K (Weitere CCT verfügbar: 4000K)						
Leistungsfaktor	>0.90						
Betriebstemperatur (°C)	-40°C / +60°C					-40° C / +50°C	
Optik	100° / 60° / 65° x 100°					70°/	
Lebensdauer	100.000 hr / L 70						
Garantie	5 Jahre						
Montage	Hakenmontage / Wandmontage / Hängende Montage						
Zubehör & Optionen	U-förmige Montageplatte / Y-Kabel / Acryl-Reflektor / Diffuser / Sensor / DALI						
Gewicht (kg)	8.5	8.5	9	9	9	9	9
Abmessungen (mm)							
Lichttechnische Daten							

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

2016 ver.en-1.3

Unique Lights Produktion & Vertrieb GmbH
Wistoba Straße 2
D-37431 Bad Lauterberg
Tel: +49(0)5524 99999 0
info@unique-lights.de
www.unique-lights.de